new balance

new balance

new balance

Fondée à Boston en 1906 par William J. Riley, New Balance fabriquait à l'origine des soutiens de voûte plantaire. Spécialisée dans les chaussures de course à pied, New Balance est devenue une des principales marques mondiales de chaussures de sport, leader sur son marché.

New Balance est aujourd'hui la seule marque à fabriquer des chaussures en Occident (70 % des chaussures de running vendues en Europe sont fabriquées en Angleterre à Flimby). Elle produit également en Nouvelle-Angleterre (USA), ainsi qu'en Chine, en Indonésie et au Viêt Nam.

La marque équipe de nombreux sportifs dans le monde entier dans de multiples disciplines : athlétisme, football, rugby, basket, cricket, sports mécaniques, tennis et skateboard.

Au départ destinée à améliorer le confort des coureurs et à faciliter la marche des personnes souffrant de problèmes au niveau des pieds, New Balance est devenue la marque de baskets star.

Les chaussures de sécurité et de travail New Balance intègrent les technologies et le savoir-faire qui ont fait la notoriété de la marque dans le sport, le style inimitable qui en a fait une des marques les plus branchées aujourd'hui, et le niveau de qualité sans concession qui a fait la réputation de cette marque légendaire.

TECHNOLOGIES

Debris Free CONSTRUCTION	Chaussant fermé anti-débris et saletés.
HYPOSKIN	Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied.
NDURE	Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue.
H2O PROOF	Membrane imper-respirante.
H2O RESIST	Tige déperlante
Toe Protect	Protection de l'embout supérieure.
HEAT RESISTANCE	Semelle résistante aux très fortes températures (300°C pendant 60s).
AT TREAD	Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante.
ACTEVA	Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.
FRESH FOAM	Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable.
Ortholite®	Semelle intérieure respirante soutien premium.
BOA DIALED IN. PRECISION FIT.	BOA® Fit System
YKK	Zip de qualité supérieure

Nos modèles Homme

Liste de nos chaussures Homme

EN20345 & EN20347

*ELITE LITE **S1 PL***
blue
(page 6)

*ELITE LITE **S1 PL***
grey
(page 6)

*ELITE LITE **S1 PL***
black
(page 6)

*LOGIC **S1 PL***
navy
(page 9)

*LOGIC **S1 PL***
black
(page 9)

*LOGIC **S1 PL***
grey
(page 9)

*LOGIC BOA **S1P***
navy
(page 13)

*LOGIC BOA **S1P***
black
(page 13)

*SPEEDWARE **S1P***
olive
(page 15)

*SPEEDWARE **S1P***
orange
(page 15)

*SPEEDWARE **S1P***
black
(page 15)

*CALIBRE **S3L***
chocolate
(page 17)

*CALIBRE **S3L***
black
(page 17)

*CALIBRE **S3L***
wheat
(page 17)

*ALLSITE **S7L***
rustic brown
(page 19)

*ALLSITE **S7L***
black
(page 19)

EN20345

EN20347

*515SR **OB***
white
(page 20)

*515SR **OB***
black
(page 20)

*906SR **OB***
white
(page 22)

*906SR **OB***
black
(page 22)

Nos modèles Femme

Liste de nos chaussures Femme

EN20345 & EN20347

ELITE LITE ***S1 PL***
blue
(page 7)

ELITE LITE ***S1 PL***
grey
(page 7)

ELITE LITE ***S1 PL***
black
(page 7)

LOGIC ***S1 PL***
grey
(page 11)

LOGIC ***S1 PL***
black
(page 11)

EN20345

EN20347

515SR ***OB***
white
(page 21)

515SR ***OB***
black
(page 21)

906SR ***OB***
white
(page 23)

906SR ***OB***
black
(page 23)

Elite Lite Homme

S1 PL HRO FO SC SR ESD — **MEELCAP**

MEELCAP BLUE

Debris Free CONSTRUCTION
Chaussant fermé anti-débris et saletés

Toe Protect
Protection de l'embout

HEAT RESISTANCE
Semelle résistante à 300°C pendant 60s

ACTEVA
Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

METAL FREE — ESD

EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MEELCAP GREY

EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MEELCAP BLACK

EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Protection, confort et durabilité avec le style New Balance original.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets perforés · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SC SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Elite Lite Femme

S1 PL HRO FO SC SR ESD

WEELCAP

new balance

WEELCAP BLUE

Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

Toe Protect

Protection de l'embout

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

METAL FREE

ESD

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WEELCAP GREY

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WEELCAP BLACK

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

new balance

Protection, confort et durabilité avec le style New Balance original.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige en cuir flexible résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets perforés · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc soudée SC SR HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile douce, résistante à l'eau, ultra-performante · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SC SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

ESD
Toe Protect

Logic Homme

S1 PL HRO FO SR ESD

MIDLOGI

new balance

MIDLOGI NAVY

METAL FREE

ESD

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDLOGI BLACK

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDLOGI GREY

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

new balance

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.
Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige synthétique résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

new balance
Toe Protect
ACTEVA
new balance
Toe Protect
ACTEVA
new balance

Logic Femme

S1 PL HRO FO SR ESD

WIDLOGI

METAL FREE

ESD

WIDLOGI GREY

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
D (cm)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

WIDLOGI BLACK

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
D (cm)	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.
Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE · Tige synthétique résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · ESD Classe 1 · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Toe Protect
ACTEVA

Logic BOA

S1 PL HRO SR FO ESD

MIDLOGIBOA

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

BOA® Fit System

Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

ESD

MIDLOGIBOA NAVY

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDLOGIBOA BLACK

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.
Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.
Le BOA® Fit System en plus !

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- BOA® Fit System
- ESD

TIGE · Tige synthétique résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · BOA® Fit System · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO SR FO · ESD Classe 1.

ACTEVA

Speedware

S1 PL HRO FO SR

MIDSPWR

new balance

MIDSPWR OLIVE

Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé
anti-débris et saletés

AT TREAD

Semelle tout-terrain
anti-dérapante
et résistante

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

METAL FREE

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à
300°C pendant 60s

ACTEVA

Semelle intermédiaire
en EVA NB, support et confort
optimal dans la durée

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDSPWR ORANGE

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDSPWR BLACK

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

new balance

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance.
Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.
La polyvalence d'une semelle AT ALL TERRAIN pour tout type de revêtement.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige synthétique tricotée résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieursde rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S1 PL HRO FO SR · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

new balance

Calibre

S3L FO HRO SR SC

MIDCLBR

new balance

MIDCLBR CHOCOLATE

METAL FREE

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDCLBR BLACK

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDCLBR WHEAT

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

new balance

Une chaussure de sécurité montante solide en cuir Nubuck, avec zip, offrant le confort et le look d'une chaussure de randonnée haut de gamme.
Elle vous accompagnera en toute sécurité sur vos chantiers.

- Polyvalente : idéale sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à l'insert de confort
- Solide de par sa semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout TOE PROTECT, du talon et du col NDURE
- Metal Free: Ne contient pas d'élément métallique
- Décroché au talon marqué
- Zip YKK

TIGE · Tige en cuir Nubuck déperlante H2O Resist · Empiècements renforcés cuir enduit sur l'embout TOE PROTECT et au talon · Col renforcé NDURE en TPU avec rembourrage et doublure maille · Fermeture ZIP YKK · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Laçage textile · 4 œillets TPU sur le pied, 1 œillet textile à la flexion et 2 crochets fermés TPU sur le col · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Construction PU injecté · Embout Composite 200 J.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés ; décroché au talon ; logo NB bicolore ; SRC · Semelle intermédiaire en PU injecté · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S3L FO HRO SR SC. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

INDUSTRIAL
Toe Protect

Allsite

S7L SC HRO FO SR

MIDALLS

AT TREAD
Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

Debris Free CONSTRUCTION
Chaussant fermé anti-débris et saletés

H2O PROOF
Membrane imper-respirante

Toe Protect
Protection de l'embout supérieure

HEAT RESISTANCE
Semelle résistante à 300°C pendant 60s

ACTEVA
Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

METAL FREE

MIDALLS RUSTIC BROWN

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MIDALLS BLACK

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La boots de travail conçue pour vous assurer confort, stabilité et flexibilité toute la journée et pour vous protéger quelles que soient les conditions.

- Renforts du talon et de l'embout TOE PROTECT
- Membrane imper-respirante H2O PROOF
- Tige en cuir Nubuck premium
- Antistatique
- Insert PU pour amorti au talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige en maille Oxford hydrofuge et cuir Nubuck pleine fleur traitée déperlant H2O Resist · Protection de l'embout TOE PROTECT et du talon en TPU résistant à l'abrasion et aux chocs · Membrane Imper-respirante H2O PROOF · Construction DEBRIS FREE avec soufflets cousus sur la languette · Renfort talon en cuir · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Laçage textile avec œillets sur le pied et crochets fermés laçage rapide sur le col · Embout Composite 200 J · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieur et extérieur, plats et accidentés - SRC · Semelle intermédiaire EVA, technologie de New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S7L SC HRO FO SR. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique

515 SR Homme

Non Sécurité

MID515SR

OB E HRO SRC

Protection talon TPU

Semelle caoutchouc avec design optimisé pour grip SRC

Renforts cuir croûte sur l'embout

515 SR BLACK

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

515 SR GREY

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La modèle icônique de la marque déclinée en chaussure de travail avec un grip SRC. Confortable, légère et polyvalente pour tous les environnements professionnels sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.

- Idéales pour les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look emblématique
- 2 couleurs : noir et gris
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Tige en maille Oxford résistante aux projections d'eau, renfort en cuir croûte à l'embout et au talon, protection du talon en TPU · Doublure maille respirante et résistante à l'abrasion · Laçage textile · Œillets percés · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc SRC avec excellente adhérence sur sols humides, gras et secs ; HRO : résiste à la chaleur de contact jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire EVA · Semelle Intérieure amovible et respirante.

SPECIFICATIONS · EN 20347: 2012 · OB E HRO SRC.

515 SR Femme

Non Sécurité

WID515SR

OB E HRO SRC

Semelle caoutchouc avec design optimisé pour grip SRC

Protection talon TPU

Renforts cuir croûte sur l'embout

515 SR BLACK

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

515 SR GREY

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9,2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La modèle icônique de la marque déclinée en chaussure de travail avec un grip SRC. Confortable, légère et polyvalente pour tous les environnements professionnels sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.

- Idéales pour les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look emblématique
- 2 couleurs : noir et gris
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Tige en maille Oxford résistante aux projections d'eau, renfort en cuir croûte à l'embout et au talon, protection du talon en TPU · Doublure maille respirante et résistante à l'abrasion · Laçage textile · Œillets percés · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc SRC avec excellente adhérence sur sols humides, gras et secs ; HRO : résiste à la chaleur de contact jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire EVA · Semelle Intérieure amovible et respirante.

SPECIFICATIONS · EN 20347: 2012 · OB E HRO SRC.

906 SR Homme

Non Sécurité

MID906SR

OB E HRO SRC

Ortholite®
Semelle intérieure respirante soutien premium

HYPOSKIN
Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied

Semelle caoutchouc avec design dynamique pour grip SRC

FRESH FOAM
Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

906 SR WHITE

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

906 SR BLACK

EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Le véritable modèle running Premium de New Balance décliné en une chaussure de travail avec un grip SRC. Elle offre les meilleurs niveaux de performance pour le travail en environnement professionnel sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.

- Idéales pour les grands marcheurs dans les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look performance course
- 2 couleurs : noir et blanc
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Enduction TPU HYPOSKIN avec micro-trous laser découpés pour optimiser la respirabilité et le mouvement naturel du pied · Hydrofuge et facile à nettoyer · Renfort au talon · Contrefort au talon · TPU sur la totalité de la tige, aucun matériau absorbant sur l'extérieur du pied · Doublure maille · Laçage textile et œillets percés · Construction collée.

SPECIFICATIONS · EN 20347: 2012 · OB E HRO SRC.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée avec design dynamique pour un grip optimal SRC sur tous les sols, HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en FRESH-FOAM®, l'EVA haut de gamme très léger de la gamme running de NB, designée pour optimiser l'amorti et le support · Semelle intérieure préformée voûte plantaire en EVA micro-respirante ORTHOLITE®.

906 SR Femme

Non Sécurité

WID906SR

OB E HRO SRC

Ortholite®
Semelle intérieure respirante soutien premium

Semelle caoutchouc avec design dynamique pour grip SRC

HYPOSKIN
Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied

FRESH FOAM
Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

906 SR WHITE

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

906 SR BLACK

EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9,2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Le véritable modèle running Premium de New Balance décliné en une chaussure de travail avec un grip SRC. Elle offre les meilleurs niveaux de performance pour le travail en environnement professionnel sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.

- Idéales pour les grands marcheurs dans les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look performance course
- 2 couleurs : noir et blanc
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Enduction TPU HYPOSKIN avec micro-trous laser découpés pour optimiser la respirabilité et le mouvement naturel du pied · Hydrofuge et facile à nettoyer · Renfort au talon · Contrefort au talon · TPU sur la totalité de la tige, aucun matériau absorbant sur l'extérieur du pied · Doublure maille · Laçage textile et œillets percés · Construction collée.

SPECIFICATIONS · EN 20347: 2012 · OB E HRO SRC.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée avec design dynamique pour un grip optimal SRC sur tous les sols, HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en FRESH-FOAM®, l'EVA haut de gamme très léger de la gamme running de NB, designée pour optimiser l'amorti et le support · Semelle intérieure préformée voûte plantaire en EVA micro-respirante ORTHOLITE®.

SEEDSindustry.com

34 rue David Johnston, 33000 BORDEAUX
Tél. : +33 5 56 08 58 15 / Fax : +33 5 35 54 65 23
info@seedsindustry.com

www.seedsindustry.com